

HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO

Συνθετικό λάδι δίχρονου κινητήρα υψηλής απόδοσης, βιοδιασπώμενο για δίχρονους κινητήρες σε PWC και κινητήρες Out-Board. Εξαιρετικό για εξαερωτή, κατάλληλο για κινητήρες άμεσου ψεκασμού.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- NMMA TD (TSC-4)/TC-W3/TC/TC-Plus



Πίνακας αναλογιών ανάμιξης

Αναλογία ανάμιξης	Λάδι δίχρονων κινητήρων	Βενζίνη
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.928
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	77,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	165
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Color		visual	amber
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.