

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-50 Z

Λάδι κινητήρα υψηλής ποιότητας μεταβλητής ρευστότητας σε βάση ορυκτέλαιου με ποσοστό σύνθεσης υδρογονανθράκων. Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες δίτροχων που καταπονούνται πολύ. Κατάλληλο για συμπλέκτες λουτρού ελαίου.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.895
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	168,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	135
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

