

## HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Λάδι δίχρονου κινητήρα υψηλής απόδοσης για σύγχρονους δίχρονους κινητήρες σε PWC και κινητήρες Out-Board. Εξαιρετικό για εξαερωτή και κινητήρες άμεσου ψεκασμού.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API TC
- NMMA TC-W 3



## Πίνακας αναλογιών ανάμιξης

Αναλογία ανάμιξης	Λάδι δίχρονων κινητήρων	Βενζίνη
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,1
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	50,7
Viscosity index	ASTM D2270	-	133
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Color		visual	blau / blue

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

