

## HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 0W-40

Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα, πολλαπλής χρήσης, για εύκολη κίνηση του κινητήρα με βάση την νεοαναπτυγμένη ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Ειδικά αναπτυγμένο και δοκιμασμένο σε αυτοκίνητα αυτοκινητοδρομιών. Ακόμη και υπό εξαιρετικά βαριές και κρίσιμες συνθήκες στις πίστες αυτοκινητοδρομιών αυτό το λάδι διακρίνεται για εξασφάλιση τέλειας και μέγιστης απόδοσης του κινητήρα.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	82,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	182
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5470 @ -35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,7
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,8

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

