

HIGHTEC MARINE DIESEL 50 SAE 40

Λάδι βυθιζόμενων εμβόλων υψηλών επιδόσεων για κινητήρες πλοίων και κεντρικών μονάδων παραγωγής θερμότητας, που λειτουργούν με τα συνηθη καύσιμα.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API CF



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	144
Viscosity index	ASTM D2270	-	104
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	50
Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	270

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

