

## HIGHTEC SYNTH RACE KART 2-T

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα 2T βασισμένο στην εξελιγμένη για αγωνιστική χρήση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ. Ακόμη και υπό μέγιστη καταπόνηση και κρίσιμες συνθήκες στην πίστα, αυτό το λιπαντικό κινητήρα χαρίζει κορυφαίες επιδόσεις και εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ του κινητήρα καθώς και άριστη προστασία από τη φθορά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 2T, με ανάμιξη και ανεξάρτητη λίπανση.

### Περιγραφή

### Εγκρίσεις

- FIA - Commission Internationale de Karting (CIK)

**Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης**

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FC/FD



## Πίνακας αναλογιών ανάμειξης

| Αναλογία ανάμειξης | Λάδι δίχρονων κινητήρων | Βενζίνη |
|--------------------|-------------------------|---------|
| 1:50               | 20 ml                   | 1 l     |
| 1:33               | 30 ml                   | 1 l     |
| 1:25               | 40 ml                   | 1 l     |
| 1:20               | 50 ml                   | 1 l     |
| 1:50               | 100 ml                  | 5 l     |
| 1:33               | 150 ml                  | 5 l     |
| 1:25               | 200 ml                  | 5 l     |
| 1:20               | 250 ml                  | 5 l     |

## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό             | Μέθοδος                     | Μονάδα             | Τιμή  |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Density at 15 °C           | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.899 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 11,5  |
| Kinematic viscosity KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 76    |
| Viscosity index            | ASTM D2270                  | -                  | 142   |
| Flash point                | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | > 200 |
| Pour point                 | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -33   |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

