

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40 είναι ένα λάδι για κινητήρες αερίου υψηλής ποιότητας, το οποίο βασίζεται σε βασικά προϊόντα που είναι ανθεκτικά στη γήρανση. Η περιεκτικότητα σε θειικές τέφρες ανέρχεται σε 0,5%. Για στατικούς κινητήρες αερίου.

Περιγραφή

Εγκρίσεις

- GE Jenbacher engines type 2 and 3 in fuel class A and B
- GE Jenbacher engines type 4 (Version A and B) and type 6 (up to Version E) in fuel class A and B
- MWM – Natural Gas
- MWM – Biogas

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Caterpillar
- Cummins QSK, QSV
- MAN (all 2-stroke and 4-stroke marine diesel engines)
- MTU
- Perkins Serie 4000
- Waukesha
- Wärtsilä



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	122,2
Viscosity index	ASTM D2270	-	106
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	274
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	5.4
Acid number		mgKOH/g	0.6
Sulphated ash	ASTM D874	wt-%	0,5
Phosphorus		wt-%	0,03

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.