

HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30

Μοναδικό λάδι κινητήρα μεταβλητής ρευστότητας χαμηλού ιξώδους σε βάση τεχνολογίας σύνθεσης υδρογονανθράκων για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες ΙΧ με και χωρίς στροβιλοϋπερτροφοδότη. Ιδανικά κατάλληλο για χρήση σε οχήματα με συστήματα φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Εγκρίσεις

- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Προδιαγραφές

- ACEA C2
- VWC 530 35



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	44,2
Viscosity index	ASTM D2270	-	203
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5070 @ -35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,0

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

