

HIGHTEC 4-T SCOOTER SAE 5W-40

Λάδι κινητήρα υψηλής ποιότητας σε βάση σύνθεσης βασικών προϊόντων υδρογονανθράκων. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε τετράχρονα Scooter υψηλών στροφών.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MB



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	88,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	> 170
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	> 3,5

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

