

## HIGHTEC VINTAGE SAE 40 MILD LEGIERT

Λάδι κινητήρα πρώτης βαθμίδας ήπια κεκραμένο για Old και Youngtimer σε βάση βασικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SF/CD



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15,7
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	173,4
Viscosity index	ASTM D2270	-	92
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	260
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,1
Zinc-content		ppm Zn	1000

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο  
λιπαντικό για το όχημά σας;  
Κάντε κλικ εδώ για το  
Οδηγός πετρελαίου ROWE.