

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20

Premium πολύτυπο λάδι κινητήρα ελαφράς τριβής σε βάση σύγχρονης συνθετικής τεχνολογίας HC. Χρησιμοποιείται σε βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες καθώς όλους τους υβριδικούς κινητήρες (MicroHybrid, MildHybrid, FullHybrid και Plug-in-Hybrid) επιβατικών οχημάτων.

Περιγραφή



Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ACEA C5/C6
- API SP/SN PLUS
- Ford WSS-M2C952-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- MB 229.71
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,34
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	41,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	182
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	229
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,65

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

