

## HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z

Συνθετικό λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης για χρήση σε αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με τετράχρονους κινητήρες υψηλών στροφών και ολοκληρωμένη παροχή λαδιού σασμάν και υγρούς συμπλέκτες λουτρού ελαίου.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.852
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	133
Viscosity index	ASTM D2270	-	167
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	2770 @ -20
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

