

HIGHTEC RACING CLASSIC SAE 20W-50

Περιγραφή

Λάδι κινητήρα μεταβλητής ρευστότητας σε βάση σύνθεσης υδρογονανθράκων με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο για οχήματα oldtimer και youngtimer με τεχνολογία πολλαπλών εστέρων. Ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστική χρήση.

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- API SL/CF



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	20
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	176
Viscosity index	ASTM D2270	-	131
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6060 @ -15
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

