

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

Ημισυνθετικό πολύτυπο λάδι μηχανής χαμηλού ιξώδους, πρώτης ποιότητας για I.X. με βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ, με ήχωρίς στροβιλοσυμπιεστές. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση σε οχήματα με συστήματα φίλτρου σωματιδίων ντίζελ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ACEA C2
- PSA B71 2312

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53
Viscosity index	ASTM D2270	-	178
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διετάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](#)).

