

HIGHTEC MARINE POWER HFO 40 SAE 40

Πολυλειτουργικό λάδι καταδυτικών εμβόλων για μεσόστροφους ντιζελοκινητήρες βαριάς καταπόνησης που λειτουργούν με βαρύ πετρέλαιο.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	141
Viscosity index	ASTM D2270	-	101
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	40

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

