

HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

Μερικώς συνθετικό πολύτυπο λάδι κινητήρα υψηλής λιπαντικότητας κατηγορίας Extra. Ενδείκνυται άριστα για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών οχημάτων με και χωρίς υπερπλήρωση turbo με φίλτρο σωματιδίων.

Περιγραφή



Εγκρίσεις

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0,85 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 8,1 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 38 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 192 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -39 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 4400 @ -35 |
| Total base number | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7,9 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 2,7 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

