

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-30 HCK-LA

Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λάδι κινητήρα περιορισμένης τριβής SHPD σε συνθετική βάση HC. Εξελιγμένο και ρυθμισμένο για συστήματα φίλτρου σωματιδίων για επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Περιγραφή

Εγκρίσεις

- Mack EOS-4.5
- MB-Freigabe 228.31
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API CK-4
- ACEA E7,E9
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- Cummins 20086
- DAF PSQL 2.1 E
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3275/M 3575

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Ford WSS-M2C171-F1
- MAN M 3775
- MTU Type 2.1



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,87
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,0
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	83,45
Viscosity index	ASTM D2270	-	138
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -25
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

