

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+

Συμπύκνωμα ψυκτικού μέσου μακράς διάρκειας με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, με υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής και αντιπαγωτικής προστασίας. Χωρίς άζωτο, αμίνες, φώσφορο και πυρίτιο. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ δεν περιέχει 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ.

### Περιγραφή

Το HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ είναι ένα σύγχρονο συμπύκνωμα ψυκτικού μέσου μακράς διάρκειας με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, με υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής και αντιπαγωτικής προστασίας. Δεν διαθέτει άζωτο, αμίνες, φώσφορο και πυρίτιο και προσφέρει αξιόπιστη προστασία για κινητήρες από αλουμίνιο και χυτοσίδηρο.

### Εγκρίσεις

- MAN 324 SNF

### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)/TL-774 F (G12+)

### Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- JIS K 2234
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

### Υποδείξεις

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ δεν περιέχει 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ.



## Πίνακας αναλογιών ανάμειξης

Αντιπαγωτική προστασία έως [°C / °F]	ANTIFREEZE COOLANT	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110
Color		visual	magenta
Boiling point	ASTM D 1120	°C	> 160
pH	ASTM D1287	-	7,9 - 8,6
Reserve alkalinity	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Freezing point 1:1 AF:Water	ASTM D1177	°C / °F	-37 / -34,6
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm <sup>3</sup>	1.121

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

