

## HIGHTEC SKM

Λάδι αλυσοπρίονου υψηλής ποιότητας σε βάση ορυκτέλαιου για ασφαλή λίπανση αλυσίδας σε υψηλές καταπονήσεις. Υψηλή προστασία από τις φθορές, πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης, δεν κολλάει.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.887
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	100
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 210
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

