

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C

Σύγχρονο έτοιμο μείγμα ψυκτικού μέσου μακράς διάρκειας με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, με υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής και αντιπαγωτικής προστασίας. Χωρίς άζωτο, αμίνες, φώσφορο και πυρίτιο. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C δεν περιέχει 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ.

Περιγραφή

Το HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C είναι ένα σύγχρονο έτοιμο μείγμα ψυκτικού μέσου μακράς διάρκειας (ready-to-use) με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, με υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής και αντιπαγωτικής προστασίας. Δεν διαθέτει άζωτο, αμίνες, φώσφορο και πυρίτιο και προσφέρει αξιόπιστη προστασία για κινητήρες από αλουμίνιο και χυτοσίδηρο.

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- JIS K 2234
- Deutz DQC CB-14
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant (MZ313950)
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

Υποδείξεις

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C δεν περιέχει 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ.



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | > 100 |
| Color | | visual | magenta |
| Boiling point | ASTM D 1120 | °C | ≈ 103 |
| pH | ASTM D1287 | - | 8,0 - 8,5 |
| Reserve alkalinity | ASTM D1121 | ml 0,1 M HCl/10ml | ≈ 4 - 5 |
| Freezing point | ASTM D1177 | °C / °F | -25 / -13 |
| Density at 20 °C | ASTM D5931 | g/cm ³ | 1.047 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

