

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C

Premium έτοιμο μείγμα ψυκτικού μέσου με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, με υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής και αντιπαγωτικής προστασίας. Χωρίς άζωτο, αμίνες και φώσφορο. Κατάλληλο για κινητήρες από αλουμίνιο και χυτοσίδηρο. HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C δεν περιέχει 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ.

Περιγραφή

Το HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C είναι ένα Premium έτοιμο μείγμα ψυκτικού μέσου με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη, χωρίς άζωτο, αμίνες και φώσφορο και με υψηλό βαθμό αντιδιαβρωτικής και αντιπαγωτικής προστασίας.

Προδιαγραφές

- ASTM D3306/4985/4656
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- BMW N60069.0
- Deutz DQC CA-14
- DTFR 29D100 (ex. MB 326.0)
- MAN 324 NF/Pritader
- MTU MTL 5048
- Opel/GM B 040 0240
- VW TL 774-C (G11)

Συστάσεις ROWE

- JIS K 2234
- Caterpillar CAT EC-1/ELC (Extended Life Coolant)

Υποδείξεις

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN READY-MIX -40 °C δεν περιέχει 2-αιθυλεξανοϊκό οξύ.



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Color		visual	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 106
pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Reserve alkalinity	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Freezing point	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm ³	1.085

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.