

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C

Έτοιμο προς χρήση premium ψυκτικό υγρό μακράς διάρκειας με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη με υψηλή προστασία από τη διάβρωση και τον παγετό. Χωρίς νιτρώδη, αμίνες και φωσφορικά άλατα. Αξιοπίστη προστασία για κινητήρες από αλουμίνιο και χυτοσίδηρο. Χρώμα: ματζέντα

Περιγραφή

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C είναι ένα μείγμα ψυκτικού υγρού υψηλής απόδοσης, που περιέχει πυριτικά άλατα και είναι έτοιμο για μακροχρόνια χρήση με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη. Η ειδική τεχνολογία πρόσθετων που χρησιμοποιείται εδώ συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ψυκτικών υγρών που περιέχουν πυριτικό και των ψυκτικών υγρών χωρίς πυριτικό. Σε αυτή την ειδικά αναπτυγμένη τεχνολογία MoSi, οι διάφοροι αναστολείς έχουν ταιριάξει επακριβώς μεταξύ τους, έτσι ώστε η εξαιρετική και μακράς διάρκειας προστασία από τη διάβρωση να μπορεί να συνδυαστεί με βέλτιστη μεταφορά θερμότητας και σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Λόγω της εξαιρετικής προστασίας από σπηλαιώση, το HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα.

Χρήση

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C αναπτύχθηκε για την αξιοπίστη προστασία των σύγχρονων κινητήρων αλουμινίου και χυτοσιδήρου από επικαθίσεις, διάβρωση και σπηλαιώση. Λόγω της ολοκληρωμένης συμβατότητάς του με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή συστημάτων ψύξης, όπως διάφορα κράματα αλουμινίου και χυτού χάλυβα, διάφορα πολυμερή και ελαστομερή, το HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C είναι κατάλληλο για πολλά διαφορετικά συστήματα ψύξης και χρησιμοποιείται εκεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. (ονομασία) πληροί τη σύγχρονη προδιαγραφή TL 774- L(G12Evo) της Volkswagen και επομένως είναι επίσης συμβατό προς τα πίσω για τις ακόλουθες προδιαγραφές: VW TL 774- C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12++)/J(G13).

Προδιαγραφές

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14
- VW TL 774-G(12++)/J(G13)/L(G12Evo)

Συστάσεις ROWE

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774- C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12++)/J(G13)

Πλεονεκτήματα

- Έτοιμο μείγμα - έτοιμο για άμεση χρήση
- αξιοπίστη προστασία από τον παγετό έως -40°C
- μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένης πλήρωσης
- αποφεύγονται προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη ποιότητα νερού ή λανθασμένη αναλογία ανάμιξης
- εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- εξαιρετική προστασία από σπηλαιώση
- βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
- ευρύ φάσμα εφαρμογών
- μη αφρίζον
- εξαιρετικά σταθερή σε υψηλές θερμοκρασίες
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο
- αποτρέπει αξιόπιστα τις επικαθίσεις
- δεν περιέχει 2-αιθυλεξανικό οξύ
- άριστη συμβατότητα με ροή
- αναμίξιμο και συμβατό με άλλα αντιψυκτικά των ίδιων προδιαγραφών. Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα του προϊόντος HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C, συνιστάται πλήρης αλλαγή του ψυκτικού υγρού.

Υποδείξεις

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C δεν περιέχει 2-αιθυλεξανικό οξύ.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.07
pH	ASTM D1287	-	8,3
Freezing point	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.