

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Έτοιμο προς χρήση premium ψυκτικό υγρό μακράς διάρκειας με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη με υψηλή προστασία από διάβρωση και παγετό. Χωρίς νιτρώδη, αμίνες και φωσφορικά άλατα. Αξιοπίστη προστασία για κινητήρες από αλουμίνιο και χυτοσίδηρο. Χρώμα: ματζέντα

Περιγραφή

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C είναι ένα υψηλής ποιότητας μείγμα ψυκτικού υγρού μακράς διάρκειας έτοιμο προς χρήση με υψηλή προστασία από διάβρωση και παγετό της τρέχουσας γενιάς με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη. Δεν περιέχει νιτρώδη, αμίνες και φωσφορικά άλατα και προσφέρει αξιοπίστη προστασία για κινητήρες από αλουμίνιο και χυτοσίδηρο.

Χρήση

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C αναπτύχθηκε ειδικά για να ανταποκρίνεται στις τελευταίες απαιτήσεις των κινητήρων αλουμινίου και χυτοσίδηρου. Προστατεύει αξιόπιστα από τις επικαθίσεις και τον σχηματισμό αφρού και εξασφαλίζει έτσι τη βέλτιστη απαγωγή θερμότητας. Χρησιμοποιείται σε πολλούς κινητήρες εσωτερικής καύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προδιαγραφές

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

Συστάσεις ROWE

- JIS K 2234

Πλεονεκτήματα

- πληροί τις τρέχουσες προδιαγραφές της VW VW TL 774-G (G12++)
- συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές VW G12+, G12 και G11 (TL 774 C-F)
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο
- αποτρέπει αξιόπιστα τις επικαθίσεις
- πολύ καλή και μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση
- αποτρέπει τη σπηλαιώση
- ελαχιστοποιημένη τάση αφρισμού
- αναμίξιμο και συμβατό με άλλα αντιψυκτικά των ίδιων προδιαγραφών. Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα του προϊόντος HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C, συνιστάται πλήρης αλλαγή του ψυκτικού υγρού.



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Freezing point	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.