

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 LS

Λάδι ιπποειδούς σασμάν υψηλής ποιότητας μεταβλητής ρευστότητας σε βάση ορυκτέλαιου για σασμάν άξονα με και χωρίς μπλοκέ διαφορικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα επιλεγμένα πρόσθετου διασφαλίζουν την άψογη λειτουργία του μπλοκέ διαφορικού και μειώνουν τη φθορά.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- ZF TE-ML 05C, 08, 12C, 16E, 21C



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	159
Viscosity index	ASTM D2270	-	98
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-21

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

