

## HIGHTEC TOPGEAR SYNTH E SAE 75W

Πλήρως συνθετικό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων για ηλεκτροκινήσεις με ξεχωριστό κύκλωμα λαδιού. Κατηγορία απόδοσης API GL-4/5 για πολυλειτουργική χρήση σε μηχανισμούς μετάδοσης αξόνων και μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων επιβατικών οχημάτων, φορτηγών, γεωργικών, εργοταξιακών μηχανημάτων και μηχανημάτων εργασίας.

### Περιγραφή



Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API GL-4 /GL-5

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- BMW Hypoidachsöl G1
- BMW 83 22 2 295 532
- BMW 83 22 2 239 982



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	5,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	24,3
Viscosity index	ASTM D2270	-	160
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
Foaming behaviour at 24°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Foaming behaviour at 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	15/0
Foaming behaviour at 24°C to 93.5°C	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Shear stability index		KRL 20h	1.5%

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

