

HIGHTEC TF-TO4 SAE 10

Λάδι μετάδοσης ισχύος πρώτης βαθμίδας σε βάση ορυκτέλαιου για κατασκευαστικά μηχανήματα και μηχανήματα δημοσίων έργων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λάδι γενικής χρήσης για υδραυλικά συστήματα, μεταδόσεις Power-Shift, σασμάν, τελικές μεταδόσεις κίνησης, συμπλέκτες και υγρά φρένα.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API GL4
- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Dana Powershift Transmissions
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.875 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 6,0 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 34,0 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 122 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 236 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -35 |
| Total base number | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7,6 |
| Acid number | | mgKOH/g | < 1 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

