

## HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

Λάδι σασμάν υψηλής ποιότητας για μετάδοση κίνησης πλοίων και βάρκες με εξωλέμβιο. Ελεγμένο σε μεταδόσεις κίνησης Mercruiser NXT και Bravo One XR σε κινητήρες με υπερτροφοδότη ισχύος άνω των 660 kW (900 PS). Επίσης ιδανικά κατάλληλο για μεταδόσεις κίνησης Volvo Penta και OMC.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.893
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,0
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	135,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	100
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Color		visual	blaugrün /blue-green

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

