

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS

Συνθετικό λάδι σασμάν μεταγωγής υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένο και ελεγμένο σε οχήματα που χρησιμοποιούνται σε αγώνες. Αυτό το λάδι σασμάν είναι ιδανικό για σειριακό σασμάν μεταγωγής και σασμάν άξονα με λεπίδες-μπλοκέ διαφορικό και προσφέρει την απόλυτη προστασία από φθορές κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	197,3
Viscosity index	ASTM D2270	-	171
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

