

HIGHTEC ATF 9004

ATF υψηλής απόδοσης σε βάση σύνθεσης υδρογονανθράκων. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε αυτόματα σασμάν 7 ταχυτήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12/236.14
- SSANG YONG



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32,7
Viscosity index	ASTM D2270	-	157
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
Color		visual	rot / red

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

