

## HIGHTEC VINTAGE SAE 80W

Λάδι σασμάν ήπια κεκραμένο σε βάση ορυκτέλαιου για σασμάν μεταγωγής και άξονα σε Old και Youngtimer σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API GL-1/2/3



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.88
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,1
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	70,4
Viscosity index	ASTM D2270	-	104
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

