

HIGHTEC ATF 9005

Low-Viscosity ATF υψηλής ποιότητας σε βάση ειδικής μήτρας βασικών προϊόντων από συνθετικά λάδια υδρογονανθράκων και συνθετικά PAO (πόλυ-άλφα-ολεφίνες). Ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη αποδοτικότητα καυσίμου σε αυτόματα σασμάν 7 ταχυτήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Aisin Warner AW-2
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)
- DEXRON ULV
- Ford M2C949-A/XT-12-ULV
- Mazda ATF A7
- MB 236.15
- Nissan Matic P
- PSA 16 350 560 80
- Volvo 31 492 172/31 492 173
- VW G 053 001
- VW G 060 540



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.843
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	5,3
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	24,3
Viscosity index	ASTM D2270	-	165
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
Color		visual	blau / blue

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

