

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 5.1

Συνθετικό υγρό φρένων υψηλής απόδοσης με υψηλό σημείο βρασμού και σημείο βρασμού σε βάση γλυκόλης με βελτιωμένους αναστολείς οξείδωσης και διάβρωσης για υδραυλικά συστήματα φρένου και συμπλέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό το υγρό φρένων μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα συνθετικά υγρά φρένου.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4/DOT 5.1
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4/5.1
- JIS K2233 Class 3/4/5



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.065
Viscosity at -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	900
Boiling point ERBP	FMVSS 116	°C	270 (min. 260)
Wet boiling point Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	183 (min. 180)

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

