

## HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV

Πλήρως συνθετικό υγρό φρένων χαμηλού ιξώδους και υψηλών αποδόσεων που χρησιμοποιείται ιδανικά σε υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλεκτών (ABS και ESP) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το χαμηλό ιξώδες σε συνδυασμό με σημείο βρασμού τουλάχισ. 260 °C και υγρό σημείο βρασμού τουλάχισ. 170 °C αποτελούν τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4/6
- JIS K2233 Class 3/4/6

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Ford WSS-M6C65-A2
- VW 501 14



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.064
Viscosity at -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	700
Boiling point ERBP	FMVSS 116	°C	265 (min. 250)
Wet boiling point Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	170 (min. 165)

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

