

HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80 HC

Περιγραφή

Λάδι σασμάν υψηλής ποιότητας μεταβλητής ρευστότητας σε βάση σύνθεσης υδρογονανθράκων. Για σασμάν μεταγωγής και σασμάν άξονα. Ιδανική προστασία από φθορές, εγγυάται εύκολη μεταγωγή ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εξοικονομεί καύσιμο.

Προδιαγραφές

- API GL-4
- MAN 341 Type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 13, 16K

Συστάσεις ROWE

- DAF
- Eaton Europe (300.000 km or 3 years)
- Iveco
- Renault (Note technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 08, 24A



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	53,8
Viscosity index	ASTM D2270	-	159
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.