

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80

Πολυμερές λάδι ταχυτήτων υψηλής απόδοσης με βάση τη σύνθεση HC για χειροκίνητα και αυτοματοποιημένα κιβώτια ταχυτήτων.

Περιγραφή

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 είναι ένα πολυκατανεμημένο λιπαντικό ταχυτήτων υψηλής απόδοσης βαθμού SAE 75W-80 που παράγεται με βάση συνθετικό λιπαντικό HC. Προσφέρει μέγιστη προστασία από τη φθορά, πολύ υψηλή αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα, ακόμη και με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Ομαλή μετάβαση σε χαμηλές θερμοκρασίες και σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Μέγιστη οικονομία καυσίμου.

Χρήση

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε παλαιότερα όσο και σε σύγχρονα επαγγελματικά οχήματα και άλλες εφαρμογές. Τα διαστήματα αντικατάστασης μπορούν να φτάσουν τα 540.000 χλμ. εάν τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Προδιαγραφές

- API GL-4
- DTFR 13D120 (ex. MB 235.29)
- MAN 341 Type VR
- MAN 341 Type Z5
- Voith Oil class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Συστάσεις ROWE

- Iveco 18-1807 MSG-2

Πλεονεκτήματα

- βαθμός εξορθολογισμού πρώτης κατηγορίας με πολυλειτουργική χρήση
- μέγιστη οικονομία καυσίμου
- άριστη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση
- πολύ υψηλή αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα, ακόμη και με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού έως 540.000 km σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
- το ευνοϊκό ιξώδες σε χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζει βελτιωμένη ικανότητα αλλαγής ταχυτήτων, ταχύτερη διείσδυση του λαδιού και μειωμένη "φθορά στο κρύο"
- εξαιρετικά σταθερό στη διάτμηση - "stay-in-grade"
- βέλτιστη κλιμάκωση σε όλες τις θερμοκρασίες χάρη στον υψηλό δείκτη ιξώδους
- ιδανικά κατάλληλο για intarders και retarders - σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
- αναμίξιμο και συμβατό με συμβατικά και συνθετικά λιπαντικά ταχυτήτων. Ωστόσο, για την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος, συνιστάται πλήρης αλλαγή λαδιού ταχυτήτων.



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.858
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,35
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	54
Viscosity index	ASTM D2270	-	157
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

