

HIGHTEC HLP-D 32 HVI

Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό πολλαπλών χρήσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και καθαριστικές ιδιότητες, που περιέχει πρόσθετα για την αποτροπή διάβρωσης, φθοράς, γήρανσης και τριβής. Τα συστατικά EP υψηλής αποτελεσματικότητας, εγγυώνται την άριστη ικανότητα απορρόφησης πίεσης.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51524, p. 3 (HVLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.863
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32
Viscosity index	ASTM D2270	-	146
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	218
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

