

## HIGHTEC BIO HLP 46 S

Υψηλής ποιότητας απογαλακτωματοποιητικό βιομηχανικό λάδι μειωτήρων με ανόργανη βάση, υψηλή σταθερότητα κατά της γήρανσης και πολύ υψηλή ικανότητα φορτίου. Τα λάδια ROWE CLP μειώνουν την τριβή και έτσι το επίπεδο θερμοκρασίας ειδικά σε συστήματα οδοντοτροχών. Στη συνέχεια, αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της φθοράς. Επίσης, κατάλληλο για χρήση σε παλινδρομικά πριόνια βαριάς καταπόνησης.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ISO 15380



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.912
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46
Viscosity index	ASTM D2270	-	187
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>300
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Renewable Resource Content		%	>70
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

