

## HIGTEC ZH-M

Ειδικό υδραυλικό υγρό σε βάση ορυκτελαίου για υδραυλική υποστήριξη ρύθμισης στάθμησης, υδροπνευματικής ανάρτησης και βοηθημάτων στρέψης και πέδησης. Όρια χρήσης από -40 °C έως +100 °C.

### Περιγραφή

#### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- MB 343.0



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	21,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	280
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-51

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

