

HIGHTEC ZH-M SYNT

Σύγχρονο, συνθετικό και ειδικό υδραυλικό υγρό για οχήματα της νέας γενιάς. Σχεδιασμένο για υδραυλική υποστήριξη ρύθμισης στάθμησης, υδροπνευματικής ανάρτησης και βοηθημάτων στρέψης και πέδησης. Καλή αντοχή στη γήρανση, χαμηλές τιμές τριβής σε χαμηλές θερμοκρασίες και εξαιρετική συμπεριφορά αφρισμού είναι γνωρίσματα που κάνουν αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει. Όρια χρήσης από -40 °C έως +130 °C.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- BMW
- Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655
- MAN M 3289
- MB 345.0
- Ford WSS-M2C204-A/A2
- Hyundai/Kia PSF-4
- Opel 19 40 715/766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)
- ZF TE-ML 02K



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.826
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,7
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,6
Viscosity index	ASTM D2270	-	305
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	162
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-50
Color		visual	grün / green

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

