

HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID

Λάδι συστήματος οδήγησης, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κλασικά, υδραυλικά, συστήματα μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DEXRON IID
- MB 236.3
- VW 009 300
- ZF TE-ML 09



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.857
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	36
Viscosity index	ASTM D2270	-	187
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	212
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

