

## HIGHTEC FORK OIL 5W HC

Λάδι περόνης υψηλής ποιότητας σε βάση σύνθεσης υδρογονανθράκων με εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες και εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης. Η υψηλή ανθεκτικότητα στη γήρανση επίσης χαρακτηρίζει αυτό το προϊόν.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	4,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	21,5
Viscosity index	ASTM D2270	-	130
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	1760@-30

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

