

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 460

Εξαιρετικά ανθεκτικό και σταθερό ειδικό λάδι για λίπανση κάθετων οδηγήσεων και ολισθητήρες. Εξαιρετικά ινώδες ενώ περιορίζει τη φθορά ενώ παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση. Ιδανικό για χρήση σε μηχανήματα πριονίσματος. Αυτό το προϊόν περιέχει μεγάλο ποσοστό ποιοτικού βασικού προϊόντος Brightstock.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.898
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	460
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

