

HIGHTEC CLP 680

Βιομηχανικό λάδι σασμάν υψηλής ποιότητας, απογαλακτοματοποίησης σε βάση ορυκτέλαιου με υψηλή ανθεκτικότητα στη γήρανση και πολύ καλή φέρουσα ικανότητα. Τα λάδια ROWE CLP μειώνουν την τριβή και ως εκ τούτου τη στάθμη θερμοκρασίας ειδικά σε συστήματα οδοντοτροχών. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση της φθοράς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μηχανήματα πριονίσματος που καταπονούνται πολύ.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51517, p. 3 (CLP)
- U.S.Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	680
Viscosity index	ASTM D2270	-	94
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	270
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-12
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
Steel corrosion, A=distilled water	DIN 51585	Ranking	0-A
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.