

## HIGHTEC CLP 220 SYNTH

Πλήρως συνθετικά, απογαλακτωματοποιητικά βιομηχανικά λάδια μειωτήρων υψηλής απόδοσης με βάση πολιαλφα-ολεφίνες (PAO), με θερμικά ανθεκτικούς αναστολείς οξείδωσης και διάβρωσης, καθώς και πρόσθετα αντοχής στις υψηλές πιέσεις. Τα λάδια HIGHTEC CLP-SYNTH διαθέτουν πολύ καλό λόγο ιξώδους-θερμοκρασίας και πολύ υψηλό φυσικό δείκτη ιξώδους (VI). Κατάλληλο για περιπτώσεις μεγάλων χρονικών διαστημάτων αλλαγής λαδιού.

### Περιγραφή

#### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- Meet the CLP requirements according to DIN 51517-3
- Meet the ISO 12925-1 Type CKD specification



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	220
Viscosity index	ASTM D2270	-	145
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
Steel corrosion	DIN 51 585 A	Ranking	0-A

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

