

HIGHTEC CGLP 68

Λάδι υψηλής απόδοσης ολίσθησης και διέλευσης σε βάση υψηλής ποιότητας διαλύματος εξευγενισμένου λαδιού με πολύ καλές ιδιότητες Stick-Slip. Τα λάδια ROWE CGLP διαθέτουν υψηλή ικανότητα πρόσφυσης και προστατεύουν τις επιφάνειες αποτελεσματικά από τη διάβρωση. Χρήση σε μηχανήματα εργαλειών, ιμάντες που καταπονούνται πολύ, κάθετους οδηγόδρομους, πρέσες κ.λπ., όπου προτείνεται η χρήση λαδιών CGLP.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
Copper corrosion 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	12-G
Flash point COC	DIN ISO 2592	°C	220
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	42
Steel corrosion	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.