

HIGHTEC VDL 68

Λάδι συμπίεστη υψηλής ποιότητας σε βάση ορυκτέλαιου για εμβολοφόρους συμπίεστές και συμπίεστές με βίδα. Αυτό το προϊόν υποδεικνύει καλή συμπεριφορά απογαλακτωματοποίησης Ανθεκτικό στη γήρανση ενώ μειώνει τη φθορά.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 506 VDL



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.879
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
Viscosity index	ASTM D2270	-	107
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

