

## HIGHTEC VDL 150

Λάδι συμπίεστη υψηλής ποιότητας σε βάση ορυκτέλαιου για εμβολοφόρους συμπίεστές και συμπίεστές με βίδα. Αυτό το προϊόν υποδεικνύει καλή συμπεριφορά απογαλακτωματοποίησης Ανθεκτικό στη γήρανση ενώ μειώνει τη φθορά.

### Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 506 VDL



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	150
Viscosity index	ASTM D2270	-	95
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>240
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

