

## SUNSPEED RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

### Περιγραφή

Λάδι κινητήρα χαμηλής τριβής και μεταβλητής ρευστότητας σε 100% βιοσυνθετική βάση νέας τεχνολογίας ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ. Ειδικά σχεδιασμένο και δοκιμασμένο σε οχήματα αγωνιστικής χρήσης. Ακόμη και υπό μέγιστο φορτίο και κρίσιμες συνθήκες στην πίστα, αυτό το λάδι κινητήρα έχει ανώτατες επιδόσεις και εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα.



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	26
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	180
Viscosity index	ASTM D2270	-	180
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	272
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6076@-25
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,69
HTHS	ASTM D4683	mPas	6,0
Noack	ASTM D5800	%	2,9
Renewable Resource Content		%	70

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

