

## SUNSPEED SYNT RSi SAE 5W-40

### Περιγραφή

Λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης σε 100% βιοσυνθετική βάση, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και κινητήρες ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων, με ή χωρίς στροβιλοσυμπιεστή. Η σύγχρονη σχεδίασή του επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

**Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης**

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3/226.5
- Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	84,4
Viscosity index	ASTM D2270	-	178
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4237@-30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,30
Noack	ASTM D5800	%	6,1
Renewable Resource Content		%	76

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

