

SUNSPEED MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

Περιγραφή

Λάδι κινητήρα εξορθολογισμού κατηγορίας premium σε 100% βιοσυνθετική βάση για κινητήρες βενζίνης και κινητήρες ντίζελ επιβατικών αυτοκινήτων, με ή χωρίς στροβιλοσυμπιεστή, συμπεριλαμβανομένου φίλτρου σωματιδίων αιθάλης. Η χρήση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας δίνει σε αυτό το κορυφαίο προϊόν το υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- ACEA C3
- API SP/CF
- BMW Longlife-04
- GM dexos2
- MB 229.52/229.51/229.31
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30/-G30
- Porsche C30
- VW 503 00/504 00/506 00/507 00



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,16
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	70,51
Viscosity index	ASTM D2270	-	171
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	255
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5272@-30
Noack	ASTM D5800	%	7,9
Renewable Resource Content		%	72

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

